

## Umkehrosmose Typ RO 1800



Technische Daten RO 1800			
Typ		RO 1810	RO 1820
Nennleistung*	l/h	480	800
Wasserausnutzung	%	80	80
Salzreduktion	%	> 98	> 98
Leitfähigkeit	µS/cm	< 20	< 20
Elektrischer Anschluss	V/Hz	3x400/50	3x400/50
Installierte Leistung	kW	2.2	2.2
Zulauf Ø	Zoll	¾"	¾"
Ablauf Ø	Zoll	14	14
Permeatausgang Ø	mm	14	14
Speisewasserdruck min.	bar	3.0	3.0
Speisewasserdruck max.	bar	7.0	7.0
Breite	mm	580	580
Tiefe	mm	620	620
Höhe	mm	1600	1600

\* Bei Trinkwasserqualität 10°C, Vordruck 3 bar, und max. 500 mg Salz/Liter

weitere Informationen:

**Trümpfer H<sub>2</sub>O GmbH**  
 Wassertechnik

Grünring 5  
 9524 Zuzwil SG

Telefon: 071 944 22 22

E-Mail: [info@truempler-wassertechnik.ch](mailto:info@truempler-wassertechnik.ch)  
 Web: [www.truempler-wassertechnik.ch](http://www.truempler-wassertechnik.ch)