

Umkehrosmose Typ RO 270



Technische Daten RO 270					
Typ		RO 271	RO 272	RO 273	RO 274
Nennleistung*	l/h	110	220	310	430
Wasserausnutzung	%	80	80	80	80
Salzreduktion	%	> 98	> 98	> 98	> 98
Leitfähigkeit	µS/cm	< 20	< 20	< 20	< 20
Reinwassertank	l	100	100	100	100
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Installierte Leistung	kW	1.3	1.3	1.3	1.3
Zulauf Ø	Zoll	½"	½"	½"	½"
Ablauf Ø	Zoll	12	12	12	12
Permeatausgang Ø	mm	¾"	¾"	¾"	¾"
Speisewasserdruck min.	bar	3.0	3.0	3.0	3.0
Speisewasserdruck max.	bar	7.0	7.0	7.0	7.0
Breite	mm	580	580	580	580
Tiefe	mm	580	580	580	580
Höhe	mm	1360	1360	1360	1360
* Bei Trinkwasserqualität 10°C, Vordruck 3 bar, und max. 500 mg Salz/Liter					

weitere Informationen:

Trümppler H₂O GmbH

Wassertechnik

Grünring 5
 9524 Zuzwil SG

Telefon: 071 944 22 22

E-Mail: info@truempler-wassertechnik.ch

Web: www.truempler-wassertechnik.ch